



### Oprawa LED FUT070 RGB+CCT z powłoką przeciwoodblaskową 6W (2,4GHz)

| Oprawa LED         | FUT070                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie           | AC100~240V 50/60Hz                                                                                                        |
| Pasmo RF           | 2,4GHz                                                                                                                    |
| Zasięg             | 30m                                                                                                                       |
| Moc                | 6W                                                                                                                        |
| Wymiary            | 114 x 94 x 65 mm                                                                                                          |
| Wymiar dziury      | 80~85mm                                                                                                                   |
| Strumień świetlny  | 550LM                                                                                                                     |
| Wydajność świetlna | 90 lm/W                                                                                                                   |
| Kąt wiązki         | 60°                                                                                                                       |
| CRI                | >80                                                                                                                       |
| PF                 | >0,5                                                                                                                      |
| Stopień Ochrony    | IP20                                                                                                                      |
| Temperatura Pracy  | -20 do +60 stopni                                                                                                         |
| Materiał           | Aluminium + Obudowa PC                                                                                                    |
| Temperatura koloru | 2700K ~ 6500K                                                                                                             |
| Główne funkcje     | 16mln kolorów do wyboru, regulacja jasności, nasycenia i temperatury barwowej, transmisja sygnału i synchronizacja trybów |

#### ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP  
ul. Skowronkowa 2, Marynino  
05-140 SEROCK



#### KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00  
TEL - 793 018 554  
SKLEP@MEDIA-COMP.PL