



Pilot Miboxer C5 4-Strefowy 2,4GHz Do Taśmy LED RGBW RGB+CCT

Pilot	C5 Czarny
Napięcie	3 V (AAA * 2 szt.)
Zużycie energii	20 μ A (w trybie gotowości)
Pasmo RF	2,4 GHz
Zasięg kontrolny	30m
Częstotliwość transmisji	2400-2483,5 MHz
Metoda modulacji	GFSK
Wymiary	110 x 53 x 21,5 mm
Moc nadawania	6dBm
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-10 do +40 stopni
Ilość obsługiwanych stref	4
Norma EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Norma bezpieczeństwa LVD	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015 +A1:2022
Sprzęt radiowy RED	ETSI EN 300 440 v 2.2.1 (2018-07)

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL